


# 1320 SCHUTZVLIES

**Technisch gegevensblad**



# 1320 SCHUTZVLIES

## Zelfklevende vloerbescherming

### 1. Mechanische eigenschappen

Materiaal	Vliesstof van synthetische vezels
Bovenkant	Met vliesstof
Onderkant	Met zelfklevende folie
Dikte	~ 1,0 tot 1,5 mm
Breedte	100 cm
Rollengte	50 m
Karton	100 strekkende meter
Pallet-eenheid	1050 strekkende meter
Kleur	Wit
Houdbaarheid (in originele, gesloten verpakking)	6 maanden

### 2. Eigenschappen

"SCHUTZVLIES 1320", het slijtvaste afdekvlies van Ramsauer met de zelfklevende folieonderkant, kan snel en zonder vouwen worden gelegd. Het vlies is goed en veilig beloopbaar. SCHUTZVLIES 1320 bevat geen schadelijke stoffen, is bestand tegen oplosmiddelen en kan zelfs buitenshuis binnen 3 maanden worden verwijderd, zonder dat er resten achterblijven. De bovenkant van het vlies is sterk absorberend.

### 3. Gebruik

Zelfklevend afdekvlies voor universeel gebruik op verschillende vloersoorten, zoals parket- en laminaatvloeren, trappen, textiele vloerbedekkingen, keramische vloeren, tegelvloeren etc. Speciaal geschikt voor het afdekken van vloeren bij bouw-, schilder- en behangwerk.

### 4. Voorbereiding

De ondergrond moet stofvrij, vetvrij en al een tijdje helemaal droog zijn, en tevens over voldoende trek- en druksterkte beschikken.

### 5. Verwerking

Breng de folie met de vlieszijde naar boven op de vloer aan en spreid de banen zonder vouwen uit, waarbij ze elkaar ongeveer 10 cm moeten overlappen. Let op plekken waarover gestruikeld kan worden en werk ze indien mogelijk weg.

## 6. Veiligheidsinstructies

Geen schadelijke stoffen volgens het Besluit gevaarlijke stoffen.

## 7. Gebruiksaanwijzingen

1320 SCHUTZVLIES is niet geschikt voor net gelegde vloeren, poreuze stenen vloeren, marmeren vloeren, plavuizen en vloeren van natuursteen. Een eventuele vloerverwarming moet uitgeschakeld worden. We adviseren u om het product van tevoren op een onopvallende plek te testen. Bij gewaxte, gelakte houten vloeren en parketvloeren moet bijzonder voorzichtig te werk worden gegaan.

De folie kan ook buitenshuis zelfs tot 3 maanden worden verwijderd, zonder dat er resten achterblijven. Bij de verwijdering van SCHUTZVLIES 1320 moet erop gelet worden dat het vlies in een scherpe hoek van de ondergrond afgetrokken wordt. Houd er bij veelvuldig gebruik rekening mee dat de kleefkracht van de zelfklevende kant minder wordt.

## 8. Aansprakelijkheid

Alle informatie is normaal gesproken gebaseerd op onze kennis en ervaring op het tijdstip van het ter perse gaan. Dit geldt in het bijzonder voor de aanbevelingen ten aanzien van de toepassing en de verwerking van onze producten. Afhankelijk van de concrete omstandigheden (met name wat betreft de ondergronden, verwerking en milieu-invloeden) kunnen de resultaten van de hier verstrekte informatie echter afwijken. Bij garantie of aansprakelijkheid kunt u zich daarom, op basis van welke rechtsgrondslag dan ook, niet op deze informatie of een mondeling advies beroepen. Uitgezonderd hiervan is opzet of grove nalatigheid door ons. Ramsauer garandeert dat de producten tot de houdbaarheidsdatum voldoen aan de technische eigenschappen die beschreven worden in de Technische informatiebladen.

Productgebruikers dienen het meest recente technische gegevensblad te raadplegen, dat bij ons kan worden aangevraagd. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Deze kunt u downloaden op onze website op [www.ramsauer.at](http://www.ramsauer.at).